

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://lincat.nt-rt.ru> || ctk@nt-rt.ru

Жарочные поверхности электрические плоские

Жарочная поверхность электрическая плоская 26,2*40,5 см с 1 зоной нагрева Lincat GS3/FL

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской жарочной поверхностью из стали, толщиной 12 мм - функциональный элемент линии Silverlink 600. Защита от брызг из нержавеющей стали AISI 430. Размер рабочей поверхности 262*405 мм. Одна зона нагрева. Аналоговая панель управления. 6- позиционный термостат с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов Цельсия. Индикаторы включения сети и нагрева плиты. Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки. Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	30
Высота, см.	33
Напряжение	220/1/50
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	сталь
Вес брутто, кг	25



Жарочная поверхность электрическая плоская 26,2*40,5 см с 1 зоной нагрева Lincat GS3CFL

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской хромированной жарочной поверхностью - функциональный элемент линии Silverlink 600. Защита от брызг из нержавеющей стали AISI 430. Размер рабочей поверхности 262*405 мм. Одна зона нагрева. Аналоговая панель управления. 6- позиционный термостат с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов Цельсия. Индикаторы включения сети и нагрева плиты. Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки. Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	30
Высота, см.	33
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	21
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	хромированная сталь
Вес брутто, кг	25



Жарочная поверхность электрическая плоская 26,2*40,5 см с 1 зоной нагрева Lincat GS3EFL

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской жарочной поверхностью из стали, толщиной 12 мм - функциональный элемент линии Sliverlink 600.

Защита от брызг из нержавеющей стали AISI 430.

Размер рабочей поверхности 262*405 мм.

Одна зона нагрева.

Аналоговая панель управления.

6- позиционный термостат с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева плиты. Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки. Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2.5
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	30
Высота, см.	30
Напряжение	220/1/50
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	сталь



Жарочная поверхность электрическая плоская 29*31 см с 1 зоной нагрева Lincat LGR

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской жарочной поверхностью из сплава чугуна.

Защита от брызг.

Размер рабочей поверхности 290*310 мм.

Одна зона нагрева.

Аналоговая панель управления.

6- позиционный термостат с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева плиты.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	50
Ширина упаковки, см.	50
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	40
Ширина, см.	31.5
Высота, см.	16.2
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	12
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	сплав чугуна
Вес брутто, кг	15



Жарочная поверхность электрическая плоская 41,2*40,5 см с 1 зоной нагрева Lincat GS4CFL

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской хромированной жарочной поверхностью - функциональный элемент линии Silverlink 600.

Защита от брызг из нержавеющей стали AISI 430.

Размер рабочей поверхности 412*405 мм.

Одна зона нагрева.

Аналоговая панель управления.

6- позиционный термостат с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева плиты.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2.7
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	53
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	45
Высота, см.	33
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	30
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	хромированная сталь
Вес брутто, кг	34



Жарочная поверхность электрическая плоская 41,2*40,5 см с 1 зоной нагрева Lincat GS4EFL

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской жарочной поверхностью из стали, толщиной 12 мм - функциональный элемент линии Silverlink 600.

Защита от брызг из нержавеющей стали AISI 430.

Размер рабочей поверхности 412*405 мм.

Одна зона нагрева.

Аналоговая панель управления.

6- позиционный термостат с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева плиты.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	3.7
Длина упаковки, см.	72
Ширина упаковки, см.	56
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	45
Высота, см.	33
Напряжение	220/1/50
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	сталь
Вес брутто, кг	35



Жарочная поверхность электрическая плоская 41,2*40,5 см с 1 зоной нагрева Lincat GS4FL

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской жарочной поверхностью из стали, толщиной 12 мм - функциональный элемент линии Silverlink 600.

Защита от брызг из нержавеющей стали AISI 430.

Размер рабочей поверхности 412*405 мм.

Одна зона нагрева.

Аналоговая панель управления.

6- позиционный термостат с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева плиты.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2.7
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	53
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	45
Высота, см.	33
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	30
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	сталь
Вес брутто, кг	34



Жарочная поверхность электрическая плоская 56,2*40,5 см с 1 зоной нагрева Lincat GS65FL

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской жарочной поверхностью из стали, толщиной 12 мм - функциональный элемент линии Silverlink 600.

Защита от брызг из нержавеющей стали AISI 430.

Размер рабочей поверхности 562*405 мм.

Одна зона нагрева.

Аналоговая панель управления.

6- позиционный термостат с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева плиты.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	4.5
Длина упаковки, см.	72
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	33
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	39
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	сталь
Вес брутто, кг	44



Жарочная поверхность электрическая плоская 56,2*40,5 см с 1 зоной нагрева Lincat GS6FL

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской жарочной поверхностью из стали, толщиной 12 мм - функциональный элемент линии Silverlink 600.

Защита от брызг из нержавеющей стали AISI 430.

Размер рабочей поверхности 562*405 мм.

Одна зона нагрева.

Аналоговая панель управления.

6- позиционный термостат с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева плиты.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	3
Длина упаковки, см.	72
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	33
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	39
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	сталь
Вес брутто, кг	43



Жарочная поверхность электрическая плоская 56,2*40,5 см с 2 зонами нагрева Lincat GS6TEFL

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской жарочной поверхностью из стали, толщиной 12 мм - функциональный элемент линии Silverlink 600.

Защита от брызг из нержавеющей стали AISI 430.

Размер рабочей поверхности 562*405 мм.

Две зоны нагрева.

Аналоговая панель управления.

Два 6- позиционных термостата с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов Цельсия позволяют регулировать отдельно температуру в левой и правой зонах.

Индикаторы включения сети и нагрева плиты.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	5.6
Длина упаковки, см.	70
Ширина упаковки, см.	73
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	33
Напряжение	220/1/50
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	сталь
Вес брутто, кг	44



Жарочная поверхность электрическая плоская 56,2*40,5 см с 2 зонами нагрева Lincat GS6TFL

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской жарочной поверхностью из стали, толщиной 12 мм - функциональный элемент линии Silverlink 600.

Защита от брызг из нержавеющей стали AISI 430.

Размер рабочей поверхности 562*405 мм.

Две зоны нагрева.

Аналоговая панель управления.

Два 6- позиционных термостата с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов

Цельсия позволяют регулировать отдельно температуру в левой и правой зонах.

Индикаторы включения сети и нагрева плиты.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	4
Длина упаковки, см.	72
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	33
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	39
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	сталь
Вес брутто, кг	44



Жарочная поверхность электрическая плоская 59*31 см с 1 зоной нагрева Lincat LGR2

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской жарочной поверхностью из сплава чугуна.

Защита от брызг.

Размер рабочей поверхности 590*310 мм.

Одна зона нагрева.

Аналоговая панель управления.

6- позиционный термостат с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов Цельсия.

Индикаторы включения сети и нагрева плиты.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	3
Длина упаковки, см.	76
Ширина упаковки, см.	55
Высота упаковки, см.	26
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	40
Ширина, см.	31.5
Высота, см.	16.2
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	21
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	сплав чугуна
Вес брутто, кг	24



Жарочная поверхность электрическая плоская 71,2*40,5 см с 2 зонами нагрева Lincat GS7CFL

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской хромированной жарочной поверхностью - функциональный элемент линии Silverlink 600.

Защита от брызг из нержавеющей стали AISI 430.

Размер рабочей поверхности 712*405 мм.

Две зоны нагрева.

Аналоговая панель управления.

Два 6- позиционных термостата с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов

Цельсия позволяют регулировать отдельно температуру в левой и правой зонах.

Индикаторы включения сети и нагрева плиты.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	6
Длина упаковки, см.	87
Ширина упаковки, см.	78
Высота упаковки, см.	66
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	75
Высота, см.	33
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	46
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	хромированная сталь
Вес брутто, кг	60



Жарочная поверхность электрическая плоская 71,2*40,5 см с 2 зонами нагрева Lincat GS7EFL

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской жарочной поверхностью из стали, толщиной 12 мм - функциональный элемент линии Silverlink 600.

Защита от брызг из нержавеющей стали AISI 430.

Размер рабочей поверхности 712*405 мм.

Две зоны нагрева.

Аналоговая панель управления.

Два 6- позиционных термостата с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов

Цельсия позволяют регулировать отдельно температуру в левой и правой зонах.

Индикаторы включения сети и нагрева плиты.

Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки.

Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	7
Длина упаковки, см.	72
Ширина упаковки, см.	88
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	75
Высота, см.	33
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	49
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	сталь



Жарочная поверхность электрическая плоская 71,2*40,5 см с 2 зонами нагрева Lincat GS7FL

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской жарочной поверхностью из стали, толщиной 12 мм - функциональный элемент линии Silverlink 600. Защита от брызг из нержавеющей стали AISI 430.

Размер рабочей поверхности 712*405 мм. Две зоны нагрева. Аналоговая панель управления.

Два 6- позиционных термостата с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов Цельсия позволяют регулировать отдельно температуру в левой и правой зонах.

Индикаторы включения сети и нагрева плиты. Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки. Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	6
Длина упаковки, см.	87
Ширина упаковки, см.	78
Высота упаковки, см.	66
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	75
Высота, см.	33
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	49
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	сталь



Жарочная поверхность электрическая плоская 86,2*40,5 см с 2 зонами нагрева Lincat GS9FL

Гриль-сковорода непосредственной жарки с плоской жарочной поверхностью из стали, толщиной 12 мм - функциональный элемент линии Silverlink 600. Защита от брызг из нержавеющей стали AISI 430.

Размер рабочей поверхности 862*405 мм. Две зоны нагрева. Аналоговая панель управления.

Два 6- позиционных термостата с температурным диапазоном регулирования от +100 до +320 градусов Цельсия позволяют регулировать отдельно температуру в левой и правой зонах.

Индикаторы включения сети и нагрева плиты. Выдвижной лоток для сбора сока и жира, выделяющегося в процессе готовки. Корпус из нержавеющей стали AISI 430.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	8.6
Длина упаковки, см.	101
Ширина упаковки, см.	85
Высота упаковки, см.	48
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	90
Высота, см.	33
Напряжение	380/3/50
Вес нетто, кг.	60
Подключение	электрическое
Тип поверхности	плоская
Материал поверхности	сталь
Вес брутто, кг	66



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93