

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://lincat.nt-rt.ru> || ctk@nt-rt.ru

Мармиты настольные

Мармит настольный 6*GN1/4 Lincat BM6CFL

Мармит электрический вместимостью 6*GN1/4 глубиной 150 мм (гастрономические емкости из нержавеющей стали AISI 304 входят в комплект поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600. Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	72
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	16
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	6*GN1/4
Вес брутто, кг	19



Мармит настольный 1*GN1/1+1*GN1/2 Lincat BM6FL

Мармит электрический вместимостью 2*GN1/4+2*GN1/2 глубиной 150 мм (гастрономические емкости не входят в комплект поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	72
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	14
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	1*GN1/1+1*GN1/2
Вес брутто, кг	19



Мармит настольный 1*GN1/1+1*GN1/2 Lincat BS6B

Мармит электрический вместимостью 1*GN1/1+1*GN1/2 глубиной 150 мм (гастрономности в комплекте поставки), с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600. Изготовлен из нержавеющей стали AISI304. Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	35
Напряжение	220/1/50
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	1*GN1/1+1*GN1/2



Мармит настольный 1*GN1/2 + 4*GN1/4 + 3 GN1/6 Lincat BM7AFL

Мармит электрический вместимостью 1*GN1/2 + 4*GN1/4 + 3 GN1/6 глубиной 150 мм (гастрономности из нержавеющей стали AISI304 входят в комплект поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600. Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1.5
Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	71
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	75
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	21
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	1*GN1/2 + 4*GN1/4 + 3 GN1/6
Вес брутто, кг	22



Мармит настольный 1*GN1/2 + 4*GN1/4 + 3 GN1/6 Lincat BM7FL

Мармит электрический вместимостью 1*GN1/2 + 4*GN1/4 + 3 GN1/6 глубиной 150 мм (гастрономности не входят в комплект поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600. Корпус из нержавеющей стали AISI430. Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1.5
Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	71
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	75
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	16
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	1*GN1/2 + 4*GN1/4 + 3 GN1/6
Вес брутто, кг	22



Мармит настольный 1*GN1/2 + 4*GN1/4 + 3*GN1/6 Lincat BM7AWFL

Мармит электрический вместимостью 1*GN1/2 + 4*GN1/4 + 3*GN1/6 глубиной 150 мм (гастроёмкости из нержавеющей стали AISI304 входят в комплект поставки) с водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С. Слив воды запорным краном, который размещен на фронтальной стороне.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	71
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	75
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	22
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	1*GN1/2 + 4*GN1/4 + 3*GN1/6
Вес брутто, кг	22



Мармит настольный 1*GN1/2 + 4*GN1/4 + 3*GN1/6 Lincat BM7WFL

Мармит электрический вместимостью 1*GN1/2 + 4*GN1/4 + 3*GN1/6 глубиной 150 мм (гастроёмкости не входят в комплект поставки) с водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Слив воды запорным краном, который размещен на фронтальной стороне.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	71
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	75
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	16
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	1*GN1/2 + 4*GN1/4 + 3*GN1/6
Вес брутто, кг	22



Мармит настольный 1*GN1/2+4*GN1/4 Lincat BM6AFL

Мармит электрический вместимостью 1*GN1/2+4*GN1/4 глубиной 150 мм (гастрономки из нержавеющей стали AISI 304 входят в комплект поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	72
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	16
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	1*GN1/2+4*GN1/4
Вес брутто, кг	19



Мармит настольный 1*GN1/2+4*GN1/4 Lincat BM6AWFL

Мармит электрический вместимостью 1*GN1/2+4*GN1/4 глубиной 150 мм (гастрономки из нержавеющей стали AISI 304 входят в комплект поставки) с водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Слив воды запорным краном, который размещен на фронтальной стороне.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	72
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	19
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	1*GN1/2+4*GN1/4
Вес брутто, кг	19



Мармит настольный 1*GN1/2+4*GN1/4 Lincat BM6WFL

Мармит электрический вместимостью 1*GN1/2+4*GN1/4 глубиной 150 мм (гастроемкости не входят в комплект поставки) с водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Корпус из нержавеющей стали AISI430. Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С. Слив воды запорным краном, который размещен на фронтальной стороне.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	72
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	14
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	1*GN1/2+4*GN1/4
Вес брутто, кг	19



Мармит настольный 2*GN1/2 + 2*GN1/4 + 3*GN1/6 Lincat BM7BFL

Мармит электрический вместимостью 2*GN1/2 + 2*GN1/4 + 3*GN1/6 глубиной 150 мм (гастроемкости из нержавеющей стали AISI304 входят в комплект поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600. Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1.5
Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	71
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	75
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	22
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	2*GN1/2 + 2*GN1/4 + 3*GN1/6
Вес брутто, кг	22



Мармит настольный 2*GN1/2 + 2*GN1/4 + 3*GN1/6 Lincat BM7BWFL

Мармит электрический вместимостью 2*GN1/2 + 2*GN1/4 + 3*GN1/6 глубиной 150 мм (гастроемкости из нержавеющей стали AISI304 входят в комплект поставки) с водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Слив воды запорным краном, который размещен на фронтальной стороне.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	71
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	75
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	23
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	2*GN1/2 + 2*GN1/4 + 3*GN1/6
Вес брутто, кг	22



Мармит настольный 2*GN1/2 Lincat BM4AFL

Мармит электрический вместимостью 2*GN1/2 глубиной 150 мм (гастроемкости из нержавеющей стали AISI 304 входят в комплект поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	70
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	45
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	13
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	2*GN1/2
Вес брутто, кг	17



Мармит настольный 2*GN1/2 Lincat BM4AWFL

Мармит электрический вместимостью 2*GN1/2 глубиной 150 мм (гастроемкости из нержавеющей стали AISI 304 входят в комплект поставки) с водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Слив воды запорным краном, который размещен на фронтальной стороне.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	53
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	45
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	14
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	2*GN1/2
Вес брутто, кг	16



Мармит настольный 2*GN1/2 Lincat BM4FL

Мармит электрический вместимостью 2*GN1/2 глубиной 150 мм (гастроемкости не входят в комплект поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	53
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	45
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	10
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	2*GN1/2
Вес брутто, кг	14



Мармит настольный 2*GN1/2+2*GN1/4 Lincat BM6BFL

Мармит электрический вместимостью 2*GN1/2+2*GN1/4 глубиной 150 мм (гастроемкости из нержавеющей стали AISI 304 входят в комплект поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	72
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	16
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	2*GN1/2+2*GN1/4
Вес брутто, кг	19



Мармит настольный 2*GN1/2+2*GN1/4 Lincat BM6BWFL

Мармит электрический вместимостью 2*GN1/2+2*GN1/4 глубиной 150 мм (гастроемкости из нержавеющей стали AISI 304 входят в комплект поставки) с водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Слив воды запорным краном, который размещен на фронтальной стороне.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	72
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	20
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	2*GN1/2+2*GN1/4
Вес брутто, кг	24



Мармит настольный 2*GN1/4 Lincat LBM

Мармит электрический вместимостью 2*GN1/4 глубиной 100 мм (гастроемкости из нержавеющей стали AISI304 входят в комплект поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Lynx 400.

Объем 5,5 л.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	50
Ширина упаковки, см.	40
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	40
Ширина, см.	28.5
Высота, см.	19.6
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	7
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	2*GN1/4
Вес брутто, кг	10



Мармит настольный 2*GN1/4 Lincat LBMW

Мармит электрический вместимостью 2*GN1/4 глубиной 100 мм (гастроемкости из нержавеющей стали AISI304 входят в комплект поставки) с водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Lynx 400.

Объем 5,5 л.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.25
Длина упаковки, см.	50
Ширина упаковки, см.	40
Высота упаковки, см.	45
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	40
Ширина, см.	28.5
Высота, см.	19.6
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	8
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	2*GN1/4
Вес брутто, кг	9



Мармит настольный 3*GN1/3 Lincat BM4BFL

Мармит электрический вместимостью 3*GN1/3 глубиной 150 мм (гастроемкости из нержавеющей стали AISI 304 входят в комплект поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600. Корпус из нержавеющей стали AISI430. Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	53
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	45
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	13
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	3*GN1/3
Вес брутто, кг	16



Мармит настольный 3*GN1/3 Lincat BM4BWFL

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	53
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	45
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	15
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	3*GN1/3
Вес брутто, кг	16



Мармит настольный 3*GN1/3 Lincat BM4WFL

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	57
Высота упаковки, см.	53
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	45
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	12
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	3*GN1/3
Вес брутто, кг	16



Мармит настольный 3*GN1/4 Lincat BM3AFL

Мармит электрический вместимостью 3*GN1/4 глубиной 150 мм (гастроемкости из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте поставки) с водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600. Корпус из нержавеющей стали AISI430. Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С. Слив воды запорным краном, который размещен на фронтальной стороне.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.5
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	30
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	11
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	3*GN1/4
Вес брутто, кг	11



Мармит настольный 3*GN1/4 Lincat BM3AWFL

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	30
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	12
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	3*GN1/4
Вес брутто, кг	11



Мармит настольный 3*GN1/4 Lincat BM3FL

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	30
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	8
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	3*GN1/4
Вес брутто, кг	11



Мармит настольный 3*GN1/4 Lincat BM3WFL

Мармит электрический вместимостью 3*GN1/4 глубиной 150 мм (гастрономические емкости не входят в комплект поставки) с водяным типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600.

Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С. Слив воды запорным краном, который размещен на фронтальной стороне.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1
Длина упаковки, см.	71
Ширина упаковки, см.	41
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	30
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	9
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	3*GN1/4
Вес брутто, кг	12



Мармит настольный 4*GN1/4 Lincat LBM2

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.5
Длина упаковки, см.	66
Ширина упаковки, см.	50
Высота упаковки, см.	44
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	40
Ширина, см.	56.5
Высота, см.	16.6
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	11
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	4*GN1/4
Вес брутто, кг	16



Мармит настольный 4*GN1/4 Lincat LBM2/W

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.5
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	40
Ширина, см.	56.5
Высота, см.	19.6
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	13
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	4*GN1/4



Мармит настольный 6*GN1/4 + 3*GN1/6 Lincat BM7CFL

Мармит электрический вместимостью 6*GN1/4 + 3*GN1/6 глубиной 150 мм (гастроемкости из нержавеющей стали AISI304 входят в комплект поставки) с сухим типом нагрева входит в серию модульного оборудования Silverlink 600. Корпус из нержавеющей стали AISI430.

Защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	1.5
Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	71
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	75
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	21
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	6*GN1/4 + 3*GN1/6
Вес брутто, кг	22



BM7C		
1/4	1/6	1/4
1/4	1/6	1/4
1/4	1/6	1/4

Мармит настольный 6*GN1/4 + 3*GN1/6 Lincat BM7CWFL

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	86
Ширина упаковки, см.	71
Высота упаковки, см.	51
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	75
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	22
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	6*GN1/4 + 3*GN1/6
Вес брутто, кг	22



Мармит настольный 6*GN1/4 Lincat BM6CWFL

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	2
Длина упаковки, см.	72
Ширина упаковки, см.	72
Высота упаковки, см.	52
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	60
Ширина, см.	60
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	18
Установка	настольный
Нагрев	водяной
Вместимость GN	6*GN1/4
Вес брутто, кг	19



1/4	1/4
1/4	1/4
1/4	1/4

Мармит настольный 6*GN1/4 Lincat LBM3

Мармит электрический вместимостью 6*GN1/4 входит в серию модульного оборудования Lynx 400.

Корпус мармита изготовлен из нержавеющей стали AISI304.

Для хранения пищи используются прямоугольные гастроемкости.

Модель с сухим нагревом, где в качестве теплоносителя используется воздух.

Вместимость 6*GN 1/4 (гастроемкости входят в комплект поставки).

Для регулирования температуры и обеспечения безопасной работы во всех мармитах установлен защитный термостат, отключающий нагрев при превышении температуры + 80 С.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	0.75
Длина упаковки, см.	85
Ширина упаковки, см.	70
Высота упаковки, см.	49
Требует монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	40
Ширина, см.	85
Высота, см.	19.6
Напряжение	220/1/50
Вес нетто, кг.	14
Установка	настольный
Нагрев	сухой
Вместимость GN	6*GN1/4
Вес брутто, кг	18



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://lincat.nt-rt.ru> || ctk@nt-rt.ru